

AIRFIX



LA POUDRE ABC & BC

MODELES	N° CERTIFICATION EN3	CAPACITÉ EN CHARGE	AGENT EXTINCTEUR	FOYERS	POID EN ORDRE DE MARCHÉ	HAUTEUR	LARGEUR HORS TOUT	DIAMÈTRE	AGENT PROPULSEUR	SUPPORT TRANSPORT	SUPPORT MURAL	TEMPÉRATURES D'UTILISATION	TEMPS DE FONCTIONNEMENT	SPECIFICATION
L'INSTINCT - Portable -		0,9 Kg	Poudre ABC			270	100	90	Sparklet jetable CO2 16 gr	De série	Fonction ci-contre	- 20°C + 60°C		INHIBITEUR DE FEU
001 ABC Véga 1151 - Portable -	EP1 703424	1 Kg	Poudre ABC CECA ABC 40	5A/34B C	1,95 Kg	330	90	90	Sparklet jetable CO2 16 gr	De série	Fonction ci-contre	- 20°C + 60°C	7,7 s	
R01 ABC - Portable -	EP1 239250	1 Kg	Poudre ABC	8A/34B C	1,90 Kg	300	120	90	Sparklet jetable CO2 15 gr	De série	Fonction ci-contre	- 20°C + 60°C	8,6 s	
002 ABC Véga 2151 - Portable -	EP2 704425	2 Kg	Poudre ABC	8A/89B C	3,58 Kg	390	100	100	Sparklet jetable CO2 28 gr	De série	Fonction ci-contre	- 20°C + 60°C	11,5 s	
ER02 ABC - Portable -	EP2 244252	2 Kg	Poudre ABC	8A/55B C	3,34 Kg	300	140	120	Sparklet jetable CO2 28 gr	De série	Fonction ci-contre	- 20°C + 60°C	12,3 s	
R02 S ABC - Portable -	EP2 239249	2 Kg	Poudre ABC	8A/89B C	3,70 Kg	350	140	110	Sparklet jetable CO2 35 gr	De série	Fonction ci-contre	- 20°C + 60°C	10,6 s	
PP 4 - Portable -	EP4 126384	4 Kg	Poudre ABC	13A/89B C	7,40 Kg	330	230	160	Sparklet rechargeable CO2 / 60 gr	En option	De série	- 20°C + 60°C	11,6 s	
PP 6 - Portable -	EP6 126383	6 Kg	Poudre ABC	21A/233B C	11 Kg	490	230	160	Sparklet rechargeable CO2 / 120 gr	En option	De série	- 20°C + 60°C	16,1 s	
PP 9 - Portable -	EP9 126382	9 Kg	Poudre ABC	27A/233B C	14,5 Kg	640	230	160	Sparklet rechargeable CO2 / 150 gr	En option	De série	- 20°C + 60°C	17 s	Embase de protection Housse
NG006 ABC/AC - Automatique - perche		6 Kg	Poudre ABC		14,8 Kg	1430	1150	160	Sparklet rechargeable CO2 / 120 gr		Sur socle	- 20°C + 60°C		Automatique chaudière à perche Thermofusible 75°C
NG009 ABC/AC - Automatique - perche		6 Kg	Poudre ABC		20 Kg	1550	1150	160	Sparklet rechargeable CO2 / 150 gr		Sur socle	- 20°C + 60°C		Automatique chaudière à perche Thermofusible 75°C
POPY 25 - Chariot -		24 Kg	Poudre ABC		45 Kg	1170	670	470	Bouteille de chasse 0,67L CO2 / 500 gr	Cylindrique sur roues		- 20°C + 60°C		Fonction debout Housse
POPY 50 * - Chariot -		45 Kg	Poudre ABC		90 Kg	1060	670	300	Bouteille de chasse 3L CO2 / 1200 gr	Cylindrique sur roues		- 20°C + 60°C		Fonction couché Housse
050 ABC - Chariot -		45 Kg	Poudre ABC		90 Kg	900	620	500	Bouteille de chasse 1,34L CO2 / 1000 gr	Sphère sur chariot à roues		- 20°C + 60°C		Fonction debout Housse
001 BC Véga 1251 - Portable -	EB1 703156	1 Kg	Poudre BC	34B/C	1,95 Kg	270	100	90	Sparklet jetable CO2 16 gr	De série	Fonction ci-contre	- 20°C + 60°C	6,5 s	
EP 7 SR - Portable -	EB6 245155	6 Kg	Poudre BC	183B/C	10,6 Kg	480	280	170	Sparklet rechargeable CO2 / 120 gr	En option	De série	- 20°C + 60°C		Embase de protection Housse
EP 12 SR - Portable -	EB9 245154	9 Kg	Poudre BC	233B/C	15,2 Kg	630	280	170	Sparklet rechargeable CO2 / 150 gr		De série	- 20°C + 60°C		Embase de protection Housse
NG 006 BC/AC - Automatique - perche		6 Kg	Poudre BC		14,8 Kg	1430	1150	160	Sparklet rechargeable CO2 / 120 gr		Sur socle	- 20°C + 60°C		Automatique chaudière à perche Thermofusible 65°C
NG 009 BC/AC - Automatique - perche		9 Kg	Poudre BC		20 Kg	1550	1150	160	Sparklet rechargeable CO2 / 150 gr		Sur socle	- 20°C + 60°C		Automatique chaudière à perche Thermofusible 65°C
PK 6 - Portable -		6 Kg	Poudre élinex super K		10,6 Kg	480	280	170	Sparklet rechargeable CO2 / 120 gr	En option	De série			Feux de métaux
PK 9 - Portable -		9 Kg	Poudre élinex super K		15,2 Kg	630	280	170	Sparklet rechargeable CO2 / 160 gr	En option	De série			Feux de métaux
050 BC - Chariot -		45 Kg	Poudre BC		90 Kg	900	620	500	Bouteille de chasse 1,34L CO2 / 1000 gr	Sphère sur chariot à roues		- 20°C + 60°C		Fonction debout Housse
BIP 50 - Chariot -		45 Kg	Poudre BC		90 Kg	1060	670	300	Bouteille de chasse 3 L CO2 / 1200 gr	Cylindrique sur roues		- 20°C + 60°C		Fonction couché Housse



DX C2 DX R2 CO2 RENO



DX E5 CO2/1MARINE
CO2/2M/5M/10M



DXC 10



POPY 50
BIP 50



L'INSTINCT R01 ABC 001 ABC V 002 ABC V ER 02 ABC



POPY 25



PP 4



PP 6



PP 9



EP 7 SR (BC)
:P 12 SR (BC)
PK 6 - PK 9



NG 006 ABC/AC - BC/AC
NG 009 ABC/AC - BC/AC
FNG 009 EPA/AC

LE CO2

MODELES	N° CERTIFICATION EN3	CAPACITÉ EN CHARGE	AGENT EXTINCTEUR	FOYERS	POID EN ORDRE DE MARCHÉ	HAUTEUR	LARGEUR HORS TOUT	DIAMÈTRE	AGENT PROPULSEUR	SUPPORT TRANSPORT	SUPPORT MURAL	TEMPÉRATURES D'UTILISATION	TEMPS DE FONCTIONNEMENT	SPECIFICATION
DXC2 (alu) - Portable -	EC2 235107	2 Kg	Dioxyde de carbone	34 B	7,6 Kg	620	250	105	Dioxyde decarbone CO2	En option	De série	- 20°C + 60°C	9 s	Tromblon Insert
DXR2 (acier) - Portable -	EC2 235107	2 Kg	Dioxyde de carbone	34 B	7,9 Kg	620	250	102	Dioxyde decarbone CO2	En option	De série	- 20°C + 60°C	9 s	Tromblon Insert
DXE5 (alu) - Portable -	EC5 234106	5 Kg	Dioxyde de carbone	89 B	15,5 Kg	740	190	150	Dioxyde decarbone CO2	En option	De série	- 20°C + 60°C	12,3 s	
CO2/1M (acier) - Poste fixe -		1 Kg	Dioxyde de carbone		4,1 Kg	290	200	102	Dioxyde decarbone CO2		De série	- 20°C + 50°C		Utilisation debout ou option couché Cde par câble à tirette
CO2/2M (alu) - Poste fixe -		2 Kg	Dioxyde de carbone		7,6 Kg	415	200	102	Dioxyde decarbone CO2		De série	- 20°C + 50°C		Utilisation debout ou option couché Cde par câble à tirette
CO2/5M (acier) - Poste fixe -		5 Kg	Dioxyde de carbone		16,7 Kg	490	200	120	Dioxyde decarbone CO2		De série	- 20°C + 50°C		Utilisation debout ou option couché Cde par câble à tirette
CO2/10M (acier) - Poste fixe -		10 Kg	Dioxyde de carbone			590	200	203	Dioxyde decarbone CO2		De série	- 20°C + 50°C		Utilisation debout ou option couché Cde par câble à tirette
DXC10 - Chariot -		10 Kg	Dioxyde de carbone						Dioxyde decarbone CO2	Chariot à roues		- 20°C + 50°C		Utilisation couché
2 DXC10 - Chariot -		2 x 10 Kg	Dioxyde de carbone						Dioxyde decarbone CO2	Chariot à roues		- 20°C + 50°C		Utilisation couché
2 DXC20 - Chariot -		20 Kg	Dioxyde de carbone						Dioxyde decarbone CO2	Chariot à roues		- 20°C + 50°C		Utilisation couché

L'EAU

MODELES	N° CERTIFICATION EN3	CAPACITÉ EN CHARGE	AGENT EXTINCTEUR	ADDITIF	ANTIGEL	FOYERS	POID EN ORDRE DE MARCHÉ	HAUTEUR	LARGEUR HORS TOUT	DIAMÈTRE	AGENT PROPULSEUR	SUPPORT TRANSPORT	SUPPORT MURAL	TEMPÉRATURES D'UTILISATION	TEMPS DE FONCTIONNEMENT	SPÉCIFICATION
FNG 006 EPA - Portable -	EA6 241260	6 L	EAU 3,91 L	Forafac 1203 0,09L container 1,5%	Norgel 2 L	8A/144B	10,80 Kg	510 (PL) 530 (PB)	200	160	Sparklet rechargeable CO2 / 60 gr	En option	De série	- 15°C + 60°C	23,1 s	Percussion en levant option en baissant Embase de protection Housse
FNG 009 EPA - Portable -	EA9 241259	9 L	EAU 5,91 L	Forafac 1203 0,09L container 1%	Norgel 3 L	13A/183B	14,70 Kg	660 (PL) 680 (PB)	200	160	Sparklet rechargeable CO2 / 60 gr	En option	De série	- 15°C + 60°C	37,5 s	Percussion en levant option en baissant Embase de protection Housse
EP6 AR - Portable -	EA6 126286	6 L	EAU 5,91 L	Forafac 1203 0,09L Flacon flottant 1,5%		13A/183B	11 Kg	490	230	160	Sparklet rechargeable CO2 / 50 gr	En option	De série	+ 5°C + 60°C	21,8 s	Embase de protection Housse
EP9 AR - Portable -	EA9 126285	9 L	EAU 8,91 L	Forafac 1203 0,09L Flacon flottant 1%		21A/233B	15 Kg	640	230	160	Sparklet rechargeable CO2 / 50 gr	En option	De série	+ 5°C + 60°C	39 s	Embase de protection Housse
FNG 009 EPA/AC		9 L	EAU 8,91 L	Forafac 1203 0,09L container 1%			20 Kg	1550	1150	160	Sparklet rechargeable CO2 / 60 gr		Sur socle	+ 5°C + 60°C		Automatique chaudière à perche Thermofusible 75°C
050 EPA - Chariot -		50 L	EAU 49 L	FC 3041 1 L Prémélange			90 Kg	900	620	500	Bouteille de chasse 0,67L CO2 / 300 gr	Sphère sur chariot à roues		+ 5°C + 60°C		Fonction debout Housse
050 EPA - Chariot -		50 L	EAU 34 L	FC 3041 1 L Prémélange	Norgel 15 L		90 Kg	900	620	500	Bouteille de chasse 0,67L CO2 / 300 gr	Sphère sur chariot à roues		+ 5°C + 60°C		Fonction debout Housse
E50 EPA - Chariot -		50 L	EAU 49 L	Forafac 1203 1 L Prémélange			85 Kg	1180	540	490	Bouteille de chasse 0,67L CO2 / 300 gr	Cylindrique sur roues		- 15°C + 60°C		Fonction debout Housse
NG 006 EDP - Portable -		6 L	EAU 5,75 L	Aseptisant 0,25 L Prémélange			10,90 Kg	510 (PL) 530 (PB)	200	160	Sparklet rechargeable CO2 / 60 gr	En option	De série	+ 5°C + 60°C	23,1 s	Percussion en levant option en baissant Embase de protection Housse
NG 009 EDP - Portable -		9 L	EAU 8,75 L	Aseptisant 0,25 L Prémélange			14,90 Kg	660 (PL) 680 (PB)	200	160	Sparklet rechargeable CO2 / 60 gr	En option	De série	+ 5°C + 60°C	37,5 s	Percussion en levant option en baissant Embase de protection Housse
NG 006 EP - Portable -	EE6 241142	6 L	EAU 4 L		Norgel 2 L	13 A	10,90 Kg	510 (PL) 530 (PB)	200	160	Sparklet rechargeable CO2 / 60 gr	En option	De série	- 15°C + 60°C	24,3 s	Percussion en levant option en baissant Embase de protection Housse
NG 009 EP - Portable -	EE9 241140	9 L	EAU 6 L		Norgel 3 L	13 A	14,90 Kg	660 (PL) 680 (PB)	200	160	Sparklet interchangeable CO2 / 60 gr	En option	De série	- 15°C + 60°C	37 s	Percussion en levant option en baissant Embase de protection Housse
EP 6 E - Portable -	EE6 126162	6 L	EAU 6 L			13 A	10,90 Kg	490	230	160	Sparklet rechargeable CO2 / 50 gr	En option	De série	+ 5°C + 60°C	44,3 s	Embase de protection Housse
EP 9 E - Portable -	EE9 126161	9 L	EAU 9 L			13 A	14,90 Kg	640	230	160	Sparklet rechargeable CO2 / 50 gr	En option	De série	+ 5°C + 60°C	93 s	Embase de protection Housse
050 EP - Chariot -		50 L	EAU 35 L		Norgel 15 L		90 Kg	900	620	500	Bouteille de chasse 0,67L CO2 / 300 gr	Sphère sur chariot à roues		- 15°C + 60°C		Fonction debout Housse
EP 45 - Chariot -		45 L	EAU 45 L				90 Kg	1060	670	370	Bouteille de chasse 3 L CO2 / 400 gr	Cylindrique sur roues		+ 5°C + 60°C		Fonction couché Housse



050 EPA/EP
050 ABC/BC



FNG 006
FNG 009
NG 006
NG 009



NG 006 EDP
NG 009 EDP



EP 6 AR
EP 6 E



EP 9 AR
EP 9 E



E50 EPA/EP
E50 ABC/BC



CNE 1 ABC



CNE 2 ABC



GP 2 P

AE 6 ABC
AE 6 BC

CNE 6 EPA



CNE 9 EPA



CNE 4 ABC



CNE 6 ABC



CNE 9 ABC

LES PRESSIONS PERMANENTES

MODELES	N° CERTIFICATION EN3	CAPACITÉ EN CHARGE	AGENT EXTINCTEUR	ADDITIF	FOYERS	POID EN ORDRE DE MARCHÉ	HAUTEUR	LARGEUR HORS TOUT	DIAMÈTRE	AGENT PROPULSEUR	SUPPORT TRANSPORT	SUPPORT MURAL	TEMPÉRATURES D'UTILISATION	TEMPS DE FONCTIONNEMENT	SPECIFICATION
E1 ABC/A - Automatique - - sprinkler		1 Kg	Poudre ABC			2 Kg	210	100	100	Azote + Helium 3% 11 bar	De série à suspendre +sangle +esse + chaîne		Sprinkler 68°C		Capsule sprinkler Autre température kit pyro
E2 ABC/A - Automatique - - sprinkler		2 Kg	Poudre ABC			3,45 Kg	380	100	100	Azote + Helium 3% 11 bar	De série à suspendre +sangle +esse + chaîne		Sprinkler 68°C		Capsule sprinkler Autre température kit pyro
E4 ABC/A - Automatique - - sprinkler		4 Kg	Poudre ABC			7,34 Kg	470	100	100	Azote + Helium 3% 11 bar	De série à suspendre		Sprinkler 68°C		Capsule sprinkler Autre température kit pyro
CNE 1 ABC - Portable -	EP1 246391	1 Kg	Poudre ABC		5A/34B C	1,90 Kg	250	90	90	Azote + Helium 3% 12 bar	De série	Fonction idem ci-contre	- 20°C + 60°C	11,16 s	
CNE 2 ABC - Portable -	EP2 247390	2 Kg	Poudre ABC		8A/55B C	3,30 Kg	290	120	120	Azote + Helium 3% 12 bar	De série	Fonction idem ci-contre	- 20°C + 60°C	13,6 s	
C 2 ABC - Portable -	EP2 237432	2 Kg	Poudre ABC		8A/70B C					Azote + Helium 3% 12 bar	De série	Fonction idem ci-contre	- 20°C + 60°C		
GP 2 P - Portable -	EP2 128346	2 Kg	Poudre ABC		8A/70B C	3,60 Kg	430	130	100	Azote + Helium 3% 12 bar	De série	Fonction idem ci-contre	- 20°C + 60°C	9 s	
CNE 4 ABC - Portable -	EP4 250416	4 Kg	Poudre ABC		13A/113B C	7,20 Kg	387	200	170	Azote + Helium 3% 12 bar	En option	De série	- 20°C + 60°C	12,2 s	
CNE 6 ABC - Portable -	EP6 249421	6 Kg	Poudre ABC		21A/183B C		480	200	170	Azote + Helium 3% 12 bar	En option	De série	- 20°C + 60°C	15 s	
CNE 9 ABC - Portable -	EP9 248406	9 Kg	Poudre ABC		27A/233B C	8,80 Kg	548	200	200	Azote + Helium 3% 12 bar	En option	De série	- 20°C + 60°C	21,5 s	
AE 6 ABC - Automatique - - sprinkler		6 Kg	Poudre ABC							Azote + Helium 3% 11 bar		De série à suspendre +chaîne +esse	Sprinkler 68°C		Capsule sprinkler Autre température kit pyro
AE 6 BC - Automatique - - sprinkler		6 Kg	Poudre BC				430	200	200	Azote + Helium 3% 11 bar		De série à suspendre +chaîne +esse	Sprinkler 68°C		Capsule sprinkler Autre température kit pyro
CNE 6 EPA - Portable -	EA6 249281	6 L	EAU 5,91 L	Forafac 1203 0,09L - 1,5%	13A/233B		480	200	170	Azote + Helium 3% 12 bar	En option	De série	+5°C + 60°C		
CNE 9 EPA - Portable -	EA9 248280	9 L	EAU 8,91 L	Forafac 1203 0,09L - 1%	21A/233B		548	200	190	Azote + Helium 3% 12 bar	En option	De série	+5°C + 60°C		